

FICHA TÉCNICA MV-E18BI2

Número de unidades interiores	-	1-2	pcs
Potencia	Enfriamiento / Calefacción	5,3 (2,1-5,8) / 5,6 (2,6-6,0)	kW
Alimentación	Hacia la unidad exterior	220 - 240 / 1 / 50	V / Ph / Hz
Potencia de entrada	Refrigeración / Calefacción	1,5 / 1,3	kW
Potencia máxima absorbida	Refrigeración / Calefacción	2,5	kW
Corriente	Refrigeración / Calefacción	6,6 / 5,6	A
Caudal máximo	Refrigeración / Calefacción	11,0	A
SEER	-	6,60	-
SCOP	SCOP	4,0	
Clase energética	Refrigeración / Calentamiento	A++ / A+	-
Flujo de aire	Unidad exterior	2300	m3 / h
Nivel de presión sonora en 1 m	Unidad exterior	54	dB(A)
Nivel de potencia sonora	Unidad exterior	64	dB(A)
Refrigerante / Cantidad / Eq. CO2	-	R32 / 0,9 / 0,61	type / kg / t
Rellenado de refrigerante	-	20	g / m
Tubería – Líquido	Diámetro	2 x 6,0	inch / mm
Tubería – Gas	Diámetro	2 x 9,5	inch / mm

Precargado con refrigerante para la longitud de la tubería	-	10	m
Longitud máxima de la tubería para una unidad interior	-	20	m
Longitud máxima total de la tubería	-	40	m
Desnivel máximo	-	15	m
Dimensiones (L x A x A)	Unidad exterior	822 × 550 × 352	mm
Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo)	Unidad exterior	872 × 620 × 398	mm
Peso neto / bruto	Unidad exterior	32,0 / 34,5	kg
Rango de temperaturas de funcionamiento	Refrigeración	-15 ~ 43	°C
Rango de temperaturas de funcionamiento	Calefacción	- 22 ~ 24	°C

Notas

Las especificaciones técnicas de los productos pueden diferir de los valores indicados en base al desarrollo del equipo por parte del fabricante. Ríjase por los parámetros de la placa de características de la unidad.
R32 (refrigerante HFC de un componente). Valor de GWP del refrigerante utilizado: 675
Este equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kioto.